

09.08.2022


Produkt Datenblatt

Glasfaserkabel zum Einblasen: A-DQ4Y
 Blowing MT 12 PA G.657.A1 1000N Ø5,1mm (DIN VDE)

Auftragsinformationen


Bezeichnung	Produktnummer
Blowing MT 12 PA 12 (1x12) G.657.A1 1000N Ø 5,1mm (DIN VDE)	0003-78191-60-FC00090
Blowing MT 12 PA 24 (2x12) G.657.A1 1000N Ø 5,1mm (DIN VDE)	0003-78192-60-FC00090
Blowing MT 12 PA 36 (3x12) G.657.A1 1000N Ø 5,1mm (DIN VDE)	0003-78193-60-FC00090
Blowing MT 12 PA 48 (4x12) G.657.A1 1000N Ø 5,1mm (DIN VDE)	0003-78194-60-FC00090
Blowing MT 12 PA 72 (6x12) G.657.A1 1000N Ø 5,1mm (DIN VDE)	0003-78195-60-FC00090

Produktvorteile

				
Kabel getestet gem. IEC 60794-1-21:2015	Performance auf Teststrecke bestätigt	Empfohlener Mikrorohr ID zum Einblasen	Voll-dielektrisches Design	Zugkraft: Installation 1000 N Dauerhaft 300 N

Anwendung und Aufbau

- Einblasen in Mikrorohre
- Installation in Indoor / Outdoor Kabelschutzrohre und Kabelkanäle



Dieses Kabel besteht aus einem verseilten Kern mit Zentralelement aus Faser-Kunststoff-Verbund (GFK). Um den Kern herum sind die Bündeladern mit in Gel gebetteten Glasfasern sowie - wenn nötig - Blindelemente aus PBT (naturfarben) angeordnet. Der verseilte Kern wird durch quellfähige Garne in seiner Position fixiert. Der Außenmantel besteht aus PA12 Material und ist schwarz. Für leichte Zugänglichkeit zu den Fasern befindet sich ein Reißfaden direkt unter dem Mantel.

Farbcode der Bündeladern und Glasfasern gem. DIN VDE 0888:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											
Rot	Grün	Blau	Gelb	Weiß	Grau	Braun	Violett	Türkis	Schwarz	Orange	Rosa

Andere Farben/Farbcodes auf Anfrage

Kabelsignierung Beispiel

Kabelsignierung auf jedem laufenden Meter vorhanden

Fiber optic cable = INCAB EUROPE = Blowing MT 12 PA 48 4 x 12 G.657.A1 1000N Ø 5,1mm BATCH 2022 = 00001 m =											
<table border="0" style="margin: auto;"> <tr> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">3</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">4</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">5</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">6</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">7</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">8</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">9</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">10</td> <td style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; width: 20px; text-align: center;">11</td> </tr> </table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1 Kabeltyp	7 Zugkraft Installation
2 Mantelmaterial	8 Kabeldurchmesser
3 Faseranzahl	9 Batch Nummer
4 Anzahl Bündeladern	10 Produktionsjahr
5 Faser pro Bündelader	11 Metermarkierung
6 Fasertyp	

Aufbau und Varianten

Faseranzahl	12	24	36	48	72
Anzahl Bündeladern	1	2	3	4	6
Fasern pro Bündelader	12				
Anzahl PBT Blindelemente	5	4	3	2	-
Außendurchmesser Kabel ±0,2 mm	5,1				
Kabelgewicht kg/km	17,3				

Andere Varianten auf Anfrage

Betriebsparameter

Betriebstemperatur	-45°C...+70°C
Installationstemperatur	-30°C...+50°C
Transport- und Lagertemperatur	-60°C...+70°C
Min. Biegeradius	15 x AD Kabel
Lebensdauer	25 Jahre (gem. Angabe Faserhersteller)

Optische Faser

Faserbezeichnung	Corning SMF 28® ULTRA
ITU-T Standard	G.657.A1
Spezifikation Durchmesser	
Exzentrizität des Faserkerns	0,5 µm
Durchmesser mit Cladding	125 ±0,7 µm
Max. Formabweichung	0,7 %
Durchmesser mit Coating	242 ±5 µm
Spezifikation Transmission	
Dämpfung im Kabel (dB/km):	
1310 nm Wellenlänge (Typisch* / Max.)	0,32* / 0,35
1550 nm Wellenlänge (Typisch* / Max.)	0,19* / 0,21

*Im Normalfall ist die Dämpfung auf dem gleichen Niveau der optischen Dämpfung bei min. 90% der Fasern nach der Verkabelung. Zusätzliche Informationen zu unseren Fasern finden Sie unter www.incabeurope.com

Einblasperformance

Mikrorohr Außen-/Innendurchmesser, mm	Empfohlene max. Einblasstrecke, m
12/8	900

Kabelparameter

Parameter	Nominaler Wert		Bewertungskriterium
Zugkraft (IEC 60794-1-21 Methode E1)	Betrieb/dauerhaft (Kalk. Faserstress $\leq 0,2\%$) 0,3 kN	Installation (Kalk. Faserstress $\leq 0,6\%$) 1 kN	
Bruch (IEC 60794-1-21 Methode E3)	0,1 kN/cm		- $\Delta\alpha^* \leq 0,05$ dB
Wiederholtes Biegen (IEC 60794-1-21 Methode E6)	20 Zyklen, Biegeradius $\pm 90^\circ$		- keine Beschädigung am Kabel
Verdrehen (IEC 60794-1-21 Methode E7)	- 10 Zyklen - Verdrehwinkel $\pm 360^\circ$ Probestück: 4 m		
Schlagtest (IEC 60794-1-21 Methode E4)	Schlagkraft 5 J		
Wasserbeinträchtigung (IEC 60794-1-22 Methode F5C)	Probestück: 3 m Prüfdauer: 24 h		Kein Wasser am Kabelende
Temperatur Zyklen** (IEC 60794-1-22 Methode F1)	- Temperaturbereich von -45°C bis 70°C - 2 Zyklen - Zyklendauer ≥ 16 h		$\Delta\alpha^* \leq 0,05$ dB/km
Massefluss (IEC 60794-1-21 Methode E14)	bei 70°C		Keine abtropfende Masse

* Dämpfung steigt bei Standard Wellenlängen

** Andere Temperaturbereiche können auf Anfrage getestet werden

Erfüllung der Sicherheitsstandards

RoHS: 2011/65/EU; 2015/863/EU

"Restriction on the use of certain Hazardous Substances"

REACH: 1907/2006/EU

"Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictions of Chemicals"

Verpackung und Kennzeichnung

Lieferung auf Einweg-Holztrommeln. Der Durchmesser beträgt mind. 40 x Durchmesser des Kabels. Mind. 2 m des inneren Endes des Kabels werden am Trommelflansch befestigt. Die Kabelenden werden werkseitig wasserdicht verschlossen.

Auf dem Etikett am äußeren Flansch befinden sich Marke, Kabeltyp, Kundenname, Auftragsnummer, Trommelnummer, Produktionsdatum, Lieferlänge und Kabelgewicht (netto/brutto).

Zusätzlich sind auf dem Flansch folgende Informationen gedruckt: Hersteller und Website, Abrollrichtung, Identifikation Kabelende, Versand und Handling, Hinweis: „Fragile“ und „Handle with care“.

Unser „Kabel-Pass“ zeigt gibt Ihnen zusätzlich Informationen zu: Kabeltyp, techn. Standard Nummer, Kabellänge, Fasertyp, Farbcode, Fasern pro Bündelader, finale Dämpfung aller Fasern, Brechungsindex der Fasern, Faserhersteller und Produktionsdatum. Dieser Kabel-Pass befindet sich in einer Plastikhülle am inneren Flansch. Auf Wunsch können hier weitere Informationen vermerkt werden.

Dieses Dokument ist lediglich als Richtlinie gedacht. Obwohl alle Informationen als korrekt angesehen werden können, übernimmt Incab Europe keine Verantwortung für Handlungen, die auf Informationen in diesem Dokument zurückzuführen sind. Incab Europe behält sich das Recht vor, Änderungen dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung durchzuführen. Der Verkauf dieses Produkts unterliegt einzig unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Dieses Dokument ist durch Copyright © der Incab Europe GmbH rechtlich geschützt. Die abgebildeten Produkte sind als geistiges Eigentum geschützt. Nicht autorisierte Kopien dieses Dokuments oder unserer Produkte sind untersagt und die Incab Europe GmbH kann bei Verletzen der Rechte Maßnahmen ergreifen und bei einem evtl. erlittenen Verlust Schadenersatz fordern. www.incabeurope.com